



DAS ORIGINAL SEIT 1926

BARTH & CO

MARKETERS SINCE 1873

Helle Flecken im Holz



- Wassertropfen verursachen helle Flecken
- Nach der Seifenbehandlung ist das Putzwasser braun-rot und der Boden wird heller

Oberflächlich wasserlösliche Inhaltsstoffe können durch Wasser verschleppt werden und führen zu erkennbaren Verfärbungen und Kränzen.

Diese überschüssigen Inhaltsstoffe werden im Laufe der ersten turnusmäßigen Nassreinigungen mit FAXE Holzbodenseife ausgewaschen und entfernt. Sie stehen danach für weitere Verfärbungen und Fleckenbildung nicht mehr zur Verfügung.

Betroffen sind viele Hölzer mit hohem Anteil an Holzinhaltsstoffen wie z.B. Merbau, Jatoba, Eiche, Wenge, Edelkastanie, Robinie u.v.a.m.

In der Regel kommen helle Flecken nur bei Böden vor, die noch nie oder bisher nicht nach Anweisung mit Holzbodenseife gewischt wurden.

Der Begriff „nebelfeucht“ wird gerne missverstanden und ist in vielen Pflegeanweisungen diverser Parketthersteller aufgeführt aus Sorge vor übermäßiger Wassereinwirkung. Diese Sorge hat ihren Ursprung in den sehr feuchtigkeitsempfindlichen – und leider weit verbreiteten Hölzern Buche und kanadischer Ahorn: Beide Hölzer nehmen bei mangelhaftem Schutz Wasser schneller auf als andere Hölzer und quellen deutlicher und mit vermehrter Kraft.

Bei diesen Hölzern ist eine regelmäßigere Nachpflege mit Pflegeöl oder Pflegepaste Voraussetzung dafür, dass die regelmäßige Seifenpflege nicht zu Schäden führt.

Material + Werkzeug:

- Faxe Holzbodenseife
- Swep-Mop
- 2-Eimer Doppelfahrgewagen

Vorgehensweise:

Gemäß Angaben auf dem Gebinde den Boden wischen und trocknen. Dabei wird das Seifenwasser aufgebraucht und das Spülwasser wird regelmäßig erneuert.

Der Boden trocknet bei richtiger Anwendung innerhalb von ca. 10 Minuten ab und hat dann eine gleichmäßige seidenmatte Optik.

Vorher durch ungleichmäßige Ölung erkennbare Glanzgradunterschiede (z.B. bei partieller Renovierung) verschwinden dabei in der Regel.

Durch die Nutzung poliert sich die Seife leicht glänzend aus. Wenn das durch besondere Lichtverhältnisse störend wirkt, kann man die getrocknete Fläche mit einem trockenen Bodentuch unter einem Schrubber oder Bohnerblocker vorpolieren.