



DAS ORIGINAL SEIT 1926

BARTH & CO

MARKETERS SINCE 1873

Holzterrassen ölen



Terrassendecks aus Holz haben einen ganz eigenen Charakter und können bei richtiger Ausführung die Visitenkarte jedes Gartens sein.

Auch in repräsentativen Bereichen, Hotel- und Dachterrassen, Gaststätten und Cafes ist Holz die richtige Wahl.

Bei der Materialauswahl kommen nur hochwertige Hölzer in Frage. Sie müssen beständig gegen Fäulnis und Insektenfraß sein und mechanisch der jeweiligen Belastung gewachsen sein.

Glatte Oberflächen bieten wenig Angriffsfläche für Verwitterung, verschmutzen weniger, lassen sich sehr leicht reinigen und können nicht so leicht beschädigt werden. Die Farbe des Holzes kommt sehr schön zur Geltung.

Aus optischen Gründen werden auch verschiedene Riffelungen angeboten. Die Reinigung und Pflege erfolgt mit den gleichen Produkten wie bei glatten Belägen. Durch die größere Oberfläche ist der Verbrauch entsprechend höher.

Geölte Terrassenhölzer bekommen weniger Oberflächenrisse und neigen nicht so stark zur Bildung eines grünen Belags, der bei Feuchtigkeit sehr rutschig werden kann.

Aus diesem Grund empfehlen wir eine regelmäßige Behandlung mit FAXE Terrassenpflegeprodukten.

Schutz und Pflege:

Für die Reinigung und Beseitigung von Grünbelag eignet sich FAXE Terrassenreiniger. Eine Tellermaschine mit Bürste und Tank ist dafür eine erhebliche Arbeitserleichterung.

FAXE Terrassenöl schützt das Holz und intensiviert die Farbe. Die Bildung von Oberflächenrisse und der Bewuchs mit Moos oder Algen wird deutlich reduziert. Farbige Terrassenöle sind sehr dauerhaft, unterstützen die Eigenfarbe des Holzes und schützen zusätzlich vor Ausbleichen.

Wie und wann wird geölt?

Alle schwer zugänglichen Stellen wie z.B. Schnittkanten an Stoßfugen können vor oder während der Verlegung mit Faxe Terrassenöl mit einem Pinsel satt gestrichen werden. Einer Rißbildung am Kopfende wird damit bei vielen Holzarten wirksam begegnet.

Terrassendielen können auch komplett vor der Verlegung allseitig behandelt werden. Dadurch ist man etwas weniger vom Wetter abhängig. Lediglich Schnittkanten werden dann während der Verlegung nachbehandelt.

In der Regel wird die fertiggestellte Terrasse gesäubert und anschließend geölt.

FAXE Terrassenöl wird einfach mit dem Pinsel in Dielenrichtung auf das trockene Holz aufgetragen. Dabei werden auch die sichtbaren Kanten behandelt und es geht nur wenig Material durch die Fugen verloren. Materialüberschuß wird sorgfältig verstrichen.

Der Verbrauch richtet sich nach der Saugfähigkeit des Holzes und Oberfläche. Leichte Holzarten und geriffelte Dielen saugen stärker als schwere und dichte Hölzer und glatt gehobelte Oberflächen.

Unterhalt:

Die Terrasse wird gefegt oder abgespritzt (kein Hochdruckreiniger!)

1-2 x im Jahr wird mit FAXE Terrassenreiniger gereinigt, z.B. mit Tellermaschine und Bürste.

Bei Bedarf werden ausgelaugte Bereiche mit Faxe Terrassenöl nachbehandelt.