




Das Original in Holzpflege seit 1926

<b>Name:</b>	<b>Combicolor</b>	
<b>Farben:</b>	schwarz - grau - Palisander dunkel - Mahagoni dunkel – weiß – weitere Farben auf Anfrage	
<b>Produktbeschreibung:</b>	Faxe Combicolor ist ein Farbkonzentrat auf Basis mineralischer Pigmente. Mit Combicolor können alle Faxe Öle aber auch Lauge und Paneellauge farblich den individuellen Bedürfnissen angepasst werden. Besonders attraktiv wirken farbige Behandlungen auf Eiche, Buche, Esche, Kiefer, Fichte und Lärche.	
<b>Werkzeug:</b>	Farbeimer, Rührstab, ggf. Meßgefäß	
<b>Vorbereitung:</b>	Verarbeitungstemperatur min. 18°C.	
<b>Verarbeitung:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Von 2,5 l Öl etwa die Hälfte in einen Farbeimer gießen. 1 Gebinde Faxe Combicolor gründlich aufschütteln und restlos in den Eimer geben. Mit dem Rührstab sorgfältig mischen. Das restliche Öl unter Rühren hinzugeben.</li><li>• Das Öl ist gebrauchsfertig und wird wie beim Öl beschrieben verarbeitet.</li></ul>	
<b>Nachbehandlung:</b>	Die Nachbehandlung erfolgt so, wie es bei dem Produkt beschrieben ist, das mit Combicolor eingefärbt wurde. Mit Combicolor gefärbte Lauge enthält kein Bindemittel. Entsprechend behandeltes Holz muß geölt, gewachst oder versiegelt werden.	
<b>Technische Daten:</b>		
<b>Verbrauch</b>	Mischanteil bis zu 10%	
<b>Reinigung:</b>	Werkzeuge mit Faxe Ölverdünner reinigen	
<b>Trocknung:</b>	Bei hohem Anteil Combicolor wird die Trocknung des Öls verzögert.	
<b>Volldeklaration:</b>	Mineralische Pigmente in Propylenglykol	
<b>Sicherheitshinweise:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren</li></ul>	
<b>Stand:</b>	15.01.2009	

**Hersteller:** Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten  
Faxe A/S, Energivej 13, 6700 Esbjerg, DÄNEMARK