



Das Original in Holzpflege seit 1926

Name:	Holzbodenseife	
Farben:	natur oder weiß	
Produktbeschreibung:	<p>Faxe Holzbodenseife eignet sich zur schonenden und rückfettenden Reinigung von geölten, gewachsen oder seifenbehandelten Holzoberflächen.</p> <p>In Skandinavien, für altes Holz und im Denkmalschutz wird rohes oder gelaugtes Holz auch nur mit Holzbodenseife behandelt und geschützt. Holzbodenseife wird aus hellen, reinen pflanzlichen Ölen und Naturwachs hergestellt ohne Zusatz von-Konservierungs- oder Lösemitteln.</p>	
Werkzeug:	Reinigung: 2 Eimer, Swep-Mopp Seifenschutz: Eimer, Laugenwischer	
Vorbereitung:	Looser Schmutz und Staub mit Besen oder Staubsauger mit Parkettdüse entfernen.	
Verarbeitung zur Reinigung:	<ul style="list-style-type: none">• 2 Eimer mit je ca. 5 Liter warmem Wasser füllen, ca.1 Tasse Seife in einen der Eimer geben (1:40).• Mit dem Swep-Mop den Boden mit Seifenwasser wischen. Verschmutzungen lösen, aufnehmen und den Mopp im klaren Wasser ausspülen.• Mit sauberer Seifenlösung nebelfeucht nachwischen und trocknen lassen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen!	
als Seifenschutz:	<ul style="list-style-type: none">• Holzbodenseife mit 5-10 Teilen warmem Wasser mischen.• Die Seifenlösung mit dem Laugenwischer dünn in Faserrichtung auftragen und trocknen lassen.• Nach der Trocknung die Behandlung wiederholen.	
Nachbehandlung:	Die Reinigung von Holzböden mit Seifenschutz erfolgt wie bei „Reinigung“ beschrieben, jedoch mit doppelter Seifenkonzentration (1:20).	
Tipp:	Festhaftende Verschmutzungen lassen sich mit einem weißen Pad und etwas Seifenwasser schonend lösen.	
Technische Daten:		
Verbrauch:	Reinigung: ca. 200-400 m ² /l Seifenschutz: ca. 8-15 m ² /l	
Reinigung:	Werkzeuge mit Wasser reinigen	
pH-Wert:	10	
Volldeklaration:	Seife aus pflanzlichen Ölen und natürlichem Wachs, ggf. Kreide, Titanweiß.	
Besondere Prüfungen:	DIN EN 71-3 Sicherheit von Kinderspielzeug – Migration: keine Auffälligkeiten DIN 53160-1 speichelechtheit: Bestnote DIN 53160-2 schweißechtheit: Bestnote	
GIS-CODE	GU 40	
Sicherheitshinweise:	<ul style="list-style-type: none">• Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren	
Stand Überarbeitung:	15.12.2009	

Hersteller: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten
Faxe A/S, Energivej 13, 6700 Esbjerg, DÄNEMARK