



Das Original in Holzpflege seit 1926

Name:	Holzentgrauer 2
Farbe:	farblos
Produktbeschreibung:	<p>Faxe Holzentgrauer ist ein System aus 2 aktiven Reinigern für unbehandelte oder geölte Holzoberflächen die nacheinander verwendet werden. Holzentgrauer entfernt tiefenwirksam Verschmutzungen, graue Verfärbungen und Korrosionsflecken, Reste von verwitterten Ölbehandlungen, Moos und Algenbewuchs. Holzentgrauer 1 löst tiefenwirksam Fett und Schmutz, Holzentgrauer 2 neutralisiert Reste von Holzentgrauer 1 und hellt das Holz auf. Besonders geeignet ist diese Reinigung für hochwertige Möbel aus witterungsfestem Holz mit korrosionsfesten Beschlägen.</p>
Werkzeug:	Kunststoffpinsel-/bürste, Wasserschlauch, Schleifkissen
Vorbereitung:	<p>Auf wasserundurchlässiger Unterlage arbeiten. Nicht auf Terrassenbelägen oder Rasenflächen verwenden. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Die Anwendung erfolgt immer in der Reihenfolge Holzentgrauer 1, danach Holzentgrauer 2. Bei Weichholz oder leichter Verschmutzung wird Holzentgrauer mit bis zu 5 Teilen Wasser verdünnt.</p>
Verarbeitung:	<ul style="list-style-type: none">• Das Holz naß machen. Holzentgrauer 1 mit einer Bürste auftragen, Verschmutzungen lösen und nach 10-15 Minuten mit Wasser abwaschen.• Holzentgrauer 2 auf die noch nasse Oberfläche auftragen und 10-20 Minuten naß wirken lassen.• Mit reichlich Wasser spülen und trocknen lassen. <p>Hochstehende Holzfasern mit einem Schleifkissen glätten.</p>
Nachbehandlung:	<p>Die Endbehandlung erfolgt mit Faxe Gartenmöbelöl. Um die ursprüngliche Holzfarbe aufzufrischen empfehlen wir die Farben „teak“ für Holzfarbe braun-goldbraun, „bangkirai“ für rötlich-braune Holzfarben.</p>
Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 30 ml/m ² je Anwendung = 1 l für 10-50 m ²
Reinigung:	Werkzeuge mit Wasser reinigen
Trocknung:	ca. 5 Stunden bei 20°C
pH-Wert	1-2
Volldeklaration:	Wasser, Oxalsäure
Kennzeichnung:	Xi Reizend Enthält Oxalsäure
GIS-CODE	GG 70
Sicherheitshinweise:	<ul style="list-style-type: none">• Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren• Staubfrei arbeiten, Stäube nicht einatmen.• Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden• Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen• Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen
Stand Überarbeitung:	15.12.2009

