

SICHERHEITSDATENBLATT

Handelsname: Faxe Combicolor Datenblatt Nr.: 0298 Versions Nr.: 3
Erstellt: 26. Okt. 2007 Überarbeitet am: 3. Feb. 2009 Ersetzt Fassung von: 13. Nov. 2008

Seite 1/4

Druckdatum: 06-02-2009

Faxe Combicolor

de

1. BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DER ZUBEREITUNG UND FIRMENBEZEICHNUNG:

Handelsname Faxe Combicolor

Artikelnummer:

Produktbezeichnung Pigmentfarbe in Propylenglykol aufgelöst

Hersteller/Einführer:

Notrufnummer

FAXE A/S

+ 45 49 76 01 01

Energivej 13

Notruftelefon ist von:

DK-6700 Esbjerg

Montag – Donnerstag 8-16Uhr

Telefon: + 45 49 76 01 01

Freitag 8-14 Uhr

Telefax: + 45 49 76 01 00

geöffnet.

Zuständig für das Sicherheitsdatenblatt

E-mail: info@faxelud.dk

Anwendung

Einfärbung von Ölen.

2. MÖGLICHE GEFAHREN

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt

Das Produkt erfordert keine Gefahrenkennzeichnung nach EG Bestimmungen.

3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Gefahrstoffe (Symbol und R-Sätze sind für den reinen Stoff).

Wortlaut der R-Sätze siehe Pkt. 16.

Eventuelle flüchtige Stoffe sind unter Pkt. 8 mit PPM angegeben.

Inhalt:

CAS-Nr.:	EG-Nummer: %:	Stoffbezeichnung:	Klassifikation:	Hinweis:
57-55-6	< 60%	Propylenglykol		

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN:

Allgemeine Hinweise:

Im Zweifelsfall bitte einen Arzt aufsuchen. Bei Unfall: Kontaktieren Sie umgehend einen Arzt und zeigen Sie ihm das Sicherheitsdatenblatt oder das Etikett.

Einatmen

Bei unwohlsein des Patient muß dieser an die frischen Luft gebracht und beaufsichtigt werden. Den Arzt aufsuchen.

Augenkontakt

Eventuell Kontaktlinsen entfernen. Sofort für mindestens 10 Minuten mit Wasser spülen. Das Auge weit öffnen. Bei anhaltender Reizung umgehend einen Arzt aufsuchen.

Hautkontakt

Die verschmutzte Kleidung sofort entfernen und die verschmutzte Haut gründlich mit Seife und Wasser waschen. Hautreinigungsmittel kann verwendet werden. Kein Lösungsmittel oder Verdünnungsmittel benutzen. Kleidung/Schuhe sollten gereinigt sein, bevor sie wieder benutzt werden. Arzt aufsuchen wenn Hautirritation anhält.

Verschlucken

Milch oder Wasser trinken. Kein Erbrechen herbeiführen. Wenn es zum Erbrechen kommt den Kopf so lagern, das daß Erbrochene nicht in eingeatmet werden kann. Den Arzt oder den Rettungsdienst verständigen.

Verbrennung

Mit Wasser spülen, bis der Schmerz aufhört. Nicht verbrannte Kleidung schnell und unter fließend Wasser von den verbrannten Stellen entfernen. Wenn ärztliche Behandlung erforderlich ist, weiterspülen, bis ein Arzt die Behandlung übernimmt.

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG:

Geeignete Löschmittel:

Der Brand wird mit Schaum, Kohlendioxid, Pulver oder Sprühnebel gelöscht.

Ungeeignete Löschmittel:

Verwenden Sie keinen Wasserstrahl, der den Brand ausbreitet.

Besondere Gefährdungen:

SICHERHEITSDATENBLATT

Handelsname: Faxo Combicolor Datenblatt Nr.: 0298 Versions Nr.: 3

Seite 2/4

Erstellt: 26. Okt. 2007 Überarbeitet am: 3. Feb. 2009 Ersetzt Fassung von: 13. Nov. 2008

Druckdatum: 06-02-2009

Das Produkt ist brandfördernd und kann selbstzündlich werden oder es können feuergefährliche Mischungen entstehen bei aufwärmungen des Flammpunktes (>100°C).

Nicht mit Wasser direkt in den Lagertank spritzen, weil Überkochen entstehen können. Wasser nicht direkt in den Behälter spritzen - Gefahr des Überkochens.

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung

Atemschutzgerät, Schutzkleidung und Explosionsichere Ausstattung unter Feuerlöschen und Aufräumen zu benutzen.

Allgemeine Hinweise:

Behälter von der Brandstelle entfernen und mit Wasser kühlen.

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG:

Persönliche Schutzmassnahmen

Einatmen der Dämpfe vermeiden. Schutzausrüstung - Siehe Abschnitt 7 und 8.

Umweltschutzmassnahmen

Ausfluss anhalten, wenn dies ohne Gefahr gemacht werden kann.

Fremde fernhalten und alle anderen für glatten Beschichtungen warnen.

Abzug zudecken. Verunreinigung des Grundwassers aufs Minimum halten.

Bei der Verschmutzung von Seen, Gewässern oder Kanalisation die jeweils zuständigen Behörden informieren.

Reinigung mit Reinigungsmittel ohne Organische Lösemittel.

Verfahren zur Reinigung

Verschütteten Stoff wird mit absorbierendem Material wie z.B.

Sand, Erde, Granulat eingesammelt und in einen Einmalbehälter aufgehoben. Siehe Abs. 13

Reinigung mit Reinigungsmittel ohne Organische Lösemittel.

Ausgetretenes Material darf nicht in Kanalisation oder Gewässer gelangen. Entsorgung siehe Abs. 13.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG:

Handhabung

Persönliche Schutzausrüstung - Siehe Abschnitt 8. Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. Zugang zu den Waschbecken und Spülanlagen.

Lagerung

Das Produkt in dicht zugeschlossener Verpackung bei mindestens +5°C an einen kühlen und gut belüfteten Ort, geschützt vor Sonnenlicht aufbewahren.

Von Nahrungsmitteln, Futtermitteln, Arznei sowie unverträglichen Materialien fernhalten.

Warnung! Enthält härdende Öle. Risiko für Selbstentzündung.

Abfall, benutzte Lappen, werden in feuersichere Behälter aufgesammelt und aufbewahrt, und danach entsorgt.

Das Produkt von Zündquellen und Materialien mit stark sauren oder basischen Eigenschaften fernhalten.

8. BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG:

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen

Alle Arbeit muss so vorbereitet werden damit die Einatmung der Dämpfe und Verschmutzung der Haut auf das Minimum reduziert wird.

Für ausreichende Belüftung sorgen. Wenn keine Möglichkeit besteht werden Atemschutzgeräte benutzt.

Atemschutz

Das Produkt darf nur in Bereichen mit guter Belüftung verwendet werden.

Handschutz

Schutzhandschuhe aus Gummi benutzen. Handschuhlieferantens Anweisungen was Verwendung und Auswechslung angeht immer befolgen.

Augenschutz

Geeignete Schutzbrille oder Gesichtsschutz als Spritzschutz verwenden.

Körperschutz

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

Allgemeine Hinweise:

Für gute Ventilation sorgen.

Grenzwerte

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Form	Flüssig
Flammpunkt	> 100
Dichte Kg/L	1,5-2,5

SICHERHEITSDATENBLATT

Handelsname: Faxe Combicolor Datenblatt Nr.: 0298 Versions Nr.: 3
Erstellt: 26. Okt. 2007 Überarbeitet am: 3. Feb. 2009 Ersetzt Fassung von: 13. Nov. 2008

Seite 3/4

Druckdatum: 06-02-2009

Brandklasse:	III-1
Wasserlöslich:	Nein
pH - Wert (Konzentrat):	7,5

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Stabilität

Stabil bei Stubentemperatur.

Zu vermeidende Bedingungen

Von offenem Feuer und Zündquellen fernhalten. Bei hohen Temperaturen / Feuer bilden sich gesundheitsgefährdende Abbauprodukte/ giftiger Rauch.

Zu vermeidende Stoffe

Halte das Produkt von Oxidationsmitteln, und Materialien mit stark sauren oder basischen Eigenschaften fern, um wärmeentwickelnde Reaktionen zu vermeiden.

11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN:

Einatmen

Keine bekannte Beschwerden. Siehe untenstehende.

Hautkontakt

Entfettet und austrocknet die Haut.

Augenkontakt

Spritzer in die Augen kann Irritation ergeben.

Verschlucken

Unbeabsichtigtes Verschlucken kann Erbrechen sowie Magenschmerzen geben.

12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN:

Kurz- und/oder Lanzeitwirkungen von Umweltgiften:

Verhindern das der Stoff in die Kanalisation oder in Gewässer gelangt.

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG:

Allgemeine Hinweise:

Leere, ungereinigte Behälter werden wie auch das Produkt entsorgt. Gute Kemikalienhygiene ist zu beachten.

Hinweise zur Entsorgung:

Der Rest des Produktes muß als chemischer Abfall klassifiziert werden.

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT:

Das Produkt fällt nicht unter die Transportbestimmungen für gefährliche Güter

15. RECHTSVORSCHRIFTEN:

Allgemeine Hinweise:

Es ist kein Stoffsicherheitsbericht ausgestellt.

Kennzeichnung:

S(2) Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Gebrauchsanweisung:

Darf nicht von Personen unter 18 Jahren verwendet werden.

16. SONSTIGE ANGABEN:

Allgemeine Hinweise:

Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf dem aktuellen Wissen und auf der EU- und der nationalen Gesetzgebung. Auf die Arbeitsbedingungen des Anwenders haben wir keinen Einfluß. Der Verbraucher hat sicherzustellen, die Nationalen Vorschriften und Gesetze eingehalten werden. Die Informationen sind keine Garantie für die Eigenschaften des Produkts.

Empfohlene Ausbildung:

Die Anleitungen in diesem Sicherheitsdatenblatt erfolgen unter der Voraussetzung, dass das Produkt wie angegeben eingesetzt wird und dass Anwendungseinschränkungen und Anforderungen an spezielle Ausbildung eingehalten werden. Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt sollten als Beschreibung der Sicherheitsanforderungen aufgefasst werden, die an das Produkt gestellt werden.

SICHERHEITSDATENBLATT

Handelsname: Faxe Combicolor Datenblatt Nr.: 0298 Versions Nr.: 3

Seite 4/4

Erstellt: 26. Okt. 2007 Überarbeitet am: 3. Feb. 2009 Ersetzt Fassung von: 13. Nov. 2008

Druckdatum: 06-02-2009

Abschließende Bemerkung

Das ausgefüllte Sicherheitsdatenblatt darf nur mit Genehmigung des Herstellers wiedergegeben werden.

Referenzen:

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates.
EG-Richtlinien 2001/58/EG EG-Richtlinien 199/45/EG, 2001/59/EG

Korrekturen:

1.

Erstellt von: HB

Überarbeitet von: GK
