

Farben:	natur (farblos Seidenglanz), matt (farblos), weiß
Produktbeschreibung:	<p>Faxe Aktivpflege ist ein Kombiprodukt zur Pflege und Reinigung von Fußböden. Sie eignet sich für geölte, geölt/gewachste und lackierte Fußböden aus Holz, Kork, Linoleum und Vinyl. Auch unglasierte Fliesen und Naturstein lassen sich damit schützen und einfach reinigen. Faxe Aktivpflege enthält milde, waschaktive Substanzen und Wachs. Sie trocknet zu einem schmutz- und wasserabweisenden Schutzfilm.</p> <p>Faxe Aktivpflege wird zur Unterhaltsreinigung einfach als Wischwasserzusatz verwendet. Für eine Vollpflege wird Aktivpflege höher konzentriert eingesetzt.</p>
Werkzeug:	Eimer, Wischmopp bzw. Fellwischer
Vorbereitung:	Staub und Schmutz entfernen, ggf. mit Faxe Intensivreiniger oder Faxe Parkettreiniger. Neu hergestellte oder renovierte Oberflächen erst nach völliger Durchhärtung pflegen. Quellempfindliche Kanten von lackiertem Fertigparkett können mit Faxe Pflegepaste gegen Feuchtigkeit geschützt werden.
Unterhaltsreinigung:	<ul style="list-style-type: none">• Aktivpflege dem Wischwasser zufügen. Für normale Reinigung 1 Teil Aktivpflege auf 20 Teile Wasser. Bei dunklem Holz (z.B. Nussbaum, Merbau etc.) oder für eine höhere Schutzwirkung 1 Teil Aktivpflege auf 10 Teile Wasser.• Mit dem Wischmopp in Dielenrichtung feucht wischen und Verschmutzungen aufnehmen.• 30-60 Minuten trocknen lassen.
Vollpflege (Erstpflege):	<p>Parkett: Aktivpflege natur oder matt unverdünnt, Aktivpflege Weiß 1:5 mit Wasser Design-Vinyl: Faxe Aktivpflege matt 1:10 mit Wasser</p> <ul style="list-style-type: none">• Faxe Aktivpflege im angegebenen Mischungsverhältnis mit dem Fellwischer gleichmäßig dünn in Dielenrichtung auf die gereinigte Oberfläche auftragen. Nass-in-Nass arbeiten und nicht über bereits angetrocknete Bereiche wischen.• 60 Minuten trocknen lassen.• 1 Tag vor Wasser schützen
Technische Daten:	
Verbrauch:	<i>Unterhaltsreinigung 1 l für ~ 250 m² Vollpflege 1 l für ~ 40-150 m²</i>
Reinigung:	Werkzeuge mit Wasser reinigen
Trocknung:	ca. 30-60 Minuten bei 20°C
pH-Wert:	7,5
Volldeklaration:	Wasser, Wachs auf Basis von Acryl-, Bienen- und Palmenwachs, Tenside, Emulgator, ggf. Pigment
VOC (2010):	Grenzwert: 700 g/l. Enthält max. 22 g/l VOC
Besondere Prüfungen:	DIN EN 71-3 Sicherheit von Kinderspielzeug – Migration: keine Auffälligkeiten DIN 53160-1 Speichelechtheit: Bestnote DIN 53160-2 Schweißechtheit: Bestnote
GIS-CODE	GE 10
Sicherheitshinweise:	<ul style="list-style-type: none">• Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Hersteller:	Efapaint A/S, Energivej 13, 6700 Esbjerg, DÄNEMARK

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten



WOODCARE SINCE 1926