



TRADITION SINCE 1926

## Geseifte Holzböden



Seifen ist eine alte Technik zur Oberflächenbehandlung von Holz. Sie ist besonders im wohnbiologisch anspruchsvollen Bereich, im Denkmalschutz und Museen verbreitet.

Sie eignet sich für Böden aus massivem Holz. Verwendet wird vorzugsweise FAXE Ölseife in natur oder weiß. Damit wird später auch gereinigt oder renoviert.

Für feuchteempfindliche Bodenbeläge ist diese Technik nicht geeignet z.B. bei Buche, kanadischem Ahorn, Holzpflaster oder Furnierböden.

Klassisch wird vor der Seifenbehandlung mit Lauge vorbehandelt, um besonders bei Nadelholz die Vergilbung zu verhindern (→ „Skandinavische Technik“).

Auch bei Laubhölzern kann durch die Vorbehandlung mit Lauge die Farbe und das Erscheinungsbild verändert werden (→ Skandinavische Technik bei Laubholz)

### Eigenschaften:

- natürliche, holztypische Optik
- leichte Reinigung
- einfache, auch partielle Renovierung
- atmungsaktiv, antistatisch
- keine Lösemittel
- arbeitet mit dem Holz

### Grundbehandlung (nur 1 x erforderlich)

Material + Werkzeug:

FAXE Ölseife weiß (oder natur), 1 Liter für ca. 8-15 m<sup>2</sup> je nach Untergrund, Eimer, Fellwischer

- Die rohe oder geschliffene Holzoberfläche mit FAXE Intensivreiniger reinigen.
- 1 Teil FAXE Ölseife mit 10 Teilen Wasser mischen. Die Seifenlösung mit dem Fellwischer auf das Holz in Längsrichtung auftragen, einziehen und trocknen lassen.
- Die Seifenbehandlung mehrmals wiederholen.

### Vorbeugende Instandhaltung

- Ausreichende Sauberlaufzone
- Saubere Filzgleiter unter Möbeln
- Untersetzer mit Abstandhaltern unter Blumentöpfen und -kübeln.
- Lösen Schmutz und Staub trocken fegen oder mit Parkettdüse staubsaugen

### Unterhaltsreinigung (ca. monatlich)

Material und Werkzeug:

FAXE Ölseife wie oben (oder Holzbodenseife), 1 Liter reicht für 200-400 m<sup>2</sup>, Swep-Mop, 2 Eimer

- 1 Teil FAXE Ölseife mit 10 - 20 Teilen Wasser in einem Eimer mischen. Den 2. Eimer mit klarem Wasser füllen.
- Mit der Seifenlösung wischen, Verschmutzungen lösen und nebelfeucht aufnehmen. Den Mopp im klaren Wasser ausspülen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen.
- Flecken mit FAXE Ölseife und wenig Wasser behandeln. Nach kurzer Einwirkzeit mit feuchtem Lappen wegwischen. In hartnäckigen Fällen hilft FAXE Fleckentferner. Anschließend wieder mit Seifenlösung nachbehandeln.

### Renovierung (bei Bedarf)

Wie → Grundbehandlung, jedoch in der Regel nur 1, max. 2 Seifenbehandlungen.

Foto: Palmenhaus, Krefeld: Veranstaltungsraum Kiefer Massivholzdielen auf Tafeln montiert.