



TRADITION SINCE 1926

Holzterrassen ölen



Terrassendecks aus Holz haben einen ganz eigenen Charakter und können bei richtiger Ausführung die Visitenkarte jedes Gartens sein. Auch in repräsentativen Bereichen, Hotel- und Dachterrassen, Gaststätten und Cafés ist Holz die richtige Wahl.

Glatte Oberflächen bieten wenig Angriffsfläche für Verwitterung, verschmutzen weniger, lassen sich sehr leicht reinigen und können nicht so leicht beschädigt werden. Die Farbe des Holzes kommt sehr schön zur Geltung.

Aus optischen Gründen werden auch verschiedene Riffelungen angeboten. Die Reinigung und Pflege erfolgt mit den gleichen Produkten wie bei glatten Belägen. Durch die größere Oberfläche ist der Verbrauch entsprechend höher. (Info unter www.barth1873.de – Info - Technik: „Terrassendielen glatt oder geriffelt?“)

Geölte Terrassenhölzer bekommen weniger Oberflächenrisse und neigen nicht so stark zur Bildung eines grünen Belags, der bei Feuchtigkeit sehr rutschig werden kann.

Aus diesem Grund empfehlen wir eine regelmäßige Behandlung mit FAXE Terrassenpflegeprodukten.

Schutz und Pflege _ Für die Reinigung und Beseitigung von Grünbelag eignet sich FAXE Terrassenreiniger. Eine Tellermaschine mit Bürste und Tank ist dafür eine erhebliche Arbeitserleichterung.

FAXE Terrassenöl schützt das Holz und intensiviert die Farbe. Die Bildung von Oberflächenrisse und der Bewuchs mit Moos oder Algen werden deutlich reduziert. Farbige Terrassenöle sind sehr dauerhaft, unterstützen die Eigenfarbe des Holzes und schützen zusätzlich vor Ausbleichen. FAXE Terrassenöl ist in vielen Farben verfügbar und kann für individuelle Ansprüche zusätzlich mit FAXE Combi-color eingefärbt werden.

Wie und wann wird geölt? _ Alle schwer zugänglichen Stellen wie z.B. Schnittkanten an Stoßfugen können vor oder während der Verlegung mit Faxte Terrassenöl mit einem Pinsel satt gestrichen werden. Einer Rissbildung am Kopfende wird damit bei vielen Holzarten wirksam begegnet.

Terrassendielen können auch komplett vor der Verlegung allseitig behandelt werden. Dadurch ist man etwas weniger vom Wetter abhängig. Lediglich Schnittkanten werden dann während der Verlegung nachbehandelt.

Die fertig gestellte neue Terrasse wird mit Terrassenreiniger gereinigt und anschließend geölt. Durch die Reinigung wird das Öl gut vom Holz angenommen und ist dadurch dauerhafter.

FAXE Terrassenöl wird mit einem Pinsel in Dielenrichtung auf das trockene Holz aufgetragen. Dabei werden auch die sichtbaren Kanten behandelt und es geht nur wenig Material durch die Fugen verloren. Materialüberschuss wird sorgfältig verstrichen.

Der Verbrauch richtet sich nach der Saugfähigkeit des Holzes und der Oberfläche. Leichte Holzarten und geriffelte Dielen saugen stärker als schwere und dichte Hölzer und glatt gehobelte Oberflächen.

Unterhalt _ Die Terrasse wird gefegt oder abgespritzt (kein Hochdruckreiniger!)

1-2 x im Jahr wird mit FAXE Terrassenreiniger gereinigt, z.B. mit Tellermaschine und Bürste.

Bei Bedarf werden ausgelagte Bereiche mit Faxte Terrassenöl nachbehandelt.