



TRADITION SINCE 1926

<b>Name:</b>	<b>Aussenöl / H2O Terrassenöl (alte Produktbezeichnung)</b>	
<b>Farbe:</b>	Natur (farblos), Bambus, Bangkirai, Teak, Lärche	
<b>Produktbeschreibung:</b>	<p>Faxe Aussenöl wird für die Oberflächenbehandlung und Renovierung von gereinigten Holz/Bambus-Terrassen verwendet.</p> <p>Das Öl schützt das Holz vor frühzeitiger Alterung. Die Pigmente unterstützen die Eigenfarbe des Holzes und verhindern das vorzeitige Ausbleichen. Das Öl ist sehr leicht auch im Stehen zu verarbeiten. Das Öl ist nicht filmbildend und dadurch sehr widerstandsfähig. Struktur und Zeichnung des Holzes bleiben erhalten. FAXE Aussenöl verfügt über einen wirksamen UV-Schutz und kann auch für Gartenmöbel und Zäune aus Holz verwendet werden.</p>	
<b>Werkzeug:</b>	Terrassenstreichbürste mit Stiel, Farbeimer	
<b>Vorbereitung:</b>	Holzterrasse mit Faxe Terrassenreiniger reinigen und trocknen lassen. Bei trockener Witterung und nicht bei starker Sonneneinstrahlung oder Hitze arbeiten. Verarbeitungstemperatur min. 15°C.	
<b>Verarbeitung:</b>	<p>Den Gebindeinhalt auch während der Arbeit sorgfältig umrühren. Mehrere Gebinde des gleichen Produktes untereinander mischen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Faxe Aussenöl mit der Streichbürste oder Pinsel auftragen und sorgfältig verstreichen, Pfützenbildung vermeiden.</li><li>• Stark saugendes Holz ggf. mehrfach ölen, Ölüberschuß von der Oberfläche mit Tuch oder Pinsel abnehmen.</li><li>• Die Oberfläche ist nach 1-2 Tagen je nach Witterung hart und belastbar. In dieser Zeit vor Wasser schützen.</li></ul>	
<b>Nachbehandlung:</b>	Holzterrassen benötigen von Zeit zu Zeit eine Auffrischung des Oberflächenschutzes. Hierzu wie oben beschrieben die Terrasse mit Faxe Terrassenreiniger säubern und nach völliger Trocknung mit Faxe Aussenöl nachbehandeln.	
<b>Technische Daten:</b>		
<b>Verbrauch:</b>	ca. 150 ml/m <sup>2</sup> ≈ 1 l für 7 m <sup>2</sup>	
<b>Reinigung:</b>	Werkzeug mit Wasser reinigen	
<b>Trocknung:</b>	ca. 36 Stunden bei 20°C	
<b>Lagerung:</b>	Frostfrei, kühl und dicht verschlossen	
<b>Volldeklaration:</b>	Natürliche Öle (enthält Leinöl), Wasser, Pigment, Fungizid.	
<b>GIS-CODE</b>	HSM-LV 10	
<b>Sicherheitshinweise:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.</li><li>• Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.</li><li>• Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.</li><li>• Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.</li><li>• Gefahr für Selbstentzündung: Ölfeuchte Lappen, Schleifstaub und andere können sich selbst entzünden. Diese werden mit Wasser befeuchtet oder in geschlossenen Behälter aufbewahrt bis zur Entsorgung.</li></ul>	
<b>Stand Überarbeitung:</b>	12.09.2014	