

<i>Farben:</i>	schwarz - grau – weiß – rotbraun – hellbraun – braun – rot – grün – blau – gelb
<i>Produktbeschreibung:</i>	Faxe Combicolor ist ein Farbkonzentrat auf Basis mineralischer Pigmente. Mit Combicolor können alle Faxe Öle aber auch Laugen und Paneellaugen farblich den individuellen Bedürfnissen angepasst werden. Besonders attraktiv wirken farbige Behandlungen auf Eiche, Buche, Esche, Kiefer, Fichte und Lärche.
<i>Werkzeug:</i>	Farbeimer, Rührstab, ggf. Meßgefäß
<i>Vorbereitung:</i>	Verarbeitungstemperatur min.18°C.
<i>Verarbeitung:</i>	<ul style="list-style-type: none">• Öl oder Lauge in einen Farbeimer gießen. Faxe Combicolor gründlich aufschütteln und im gewünschten Mischverhältnis in den Eimer geben. Mit dem Rührstab sorgfältig mischen.• Das Öl oder die Lauge ist gebrauchsfertig und wird gemäß deren Anwendungsanleitung verarbeitet.
<i>Nachbehandlung:</i>	Die Nachbehandlung erfolgt so, wie es bei dem Produkt beschrieben ist, das mit Combicolor eingefärbt wurde. Mit Combicolor gefärbte Lauge enthält kein Bindemittel. Entsprechend behandeltes Holz muß abschließend noch geölt werden.
<i>Technische Daten:</i>	
<i>Verbrauch</i>	Mischanteil bis max. 5 % in Laugen und max. 10% in Ölen
<i>Reinigung:</i>	Werkzeuge mit Faxe Ölverdünner reinigen
<i>Trocknung:</i>	Bei hohem Anteil Combicolor wird die Trocknung des Öls verzögert.
<i>Volldeklaration:</i>	Mineralische Pigmente in Propylenglykol
<i>Sicherheitshinweise:</i>	<ul style="list-style-type: none">• Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren
<i>Hersteller:</i>	Efapaint A/S, Energivej 13, 6700 Esbjerg, DÄNEMARK



Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten



WOODCARE SINCE 1926